

Présentation

Emulsion de bitume modifiée par du latex, applicable à froid et destinée pour la protection des murs enterrés, fondations, béton et maçonnerie en contact avec des milieux agressifs.

Utilisée aussi pour l'étanchéité et la protection des fondations, écran pare-vapeur, collage des matériaux isolants et dallages industriels.

Composition

Bitume de distillation $\geq 40\%$
Bentonite
Eau
Surfactant
Adjuvant
Teneur en solide $\geq 45\%$

Caractéristiques

S'applique sur supports humides.
Très bonne résistance à l'eau et aux solutions salines.
Grand pouvoir couvrant.
Couleur brun chocolat.

Mise en œuvre

Applicable au balais brosse ou en pulvérisation par dilution à 30% d'eau sur toitures terrasses et à 10% pour les fondations et murs enterrés.

Le temps de séchage est tributaire des conditions climatiques, il faut compter en moyenne 12h par temps chaud et 24h par temps humide.

La consommation minimale est de 0.3 kg/m², elle est plus importante pour les supports poreux.

Le nettoyage des outils à l'eau sur produit frais et au solvant sur produit sec.

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de particules non adhérentes.

Les points et les fissures doivent être traités au préalable.

Précautions

Stocker à l'abri du soleil et du froid, 'risque de rupture d'émulsion'

Non toxique et sans danger pour l'utilisateur, toutefois, le port de gants de protection et de lunettes dans le cas d'application par pulvérisation sont nécessaires pour éviter toutes souillures.

La durée de vie du produit est de 01 an à compter de la date de fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert stocké au sec à l'abri du gel et de la chaleur.

