



SUD ETANCHE

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

D.M.J. : 28 juillet 2026

Réf : FDS-Membranes

Version : 02

1. IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX ET DE L'ENTREPRISE

Noms commerciaux : Produits d'étanchéité à base de bitume oxydé / modifié commercialisés par Sud Etanche

Description / Utilisation : Produits d'étanchéité à base de bitume pour utilisation dans des systèmes d'étanchéité des toitures terrasses, murs enterrés et génie civil.

Fabricant : **SUD ETANCHE** - Entreprise de Conception, fabrication & Commercialisation de matériaux d'étanchéité
Zone Industrielle de Bouinan lot n°6 - Blida
Tél : +213 25 29 48 03 | Fax : +213 25 29 48 02

Téléphones d'urgence : Protection Civile : 14 ou 1021
Gendarmerie Nationale : 1055
Police : 1548

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers principaux envers l'homme : Il n'est pas nocif mais il peut néanmoins provoquer l'irritation des voies respiratoires lorsqu'il est appliqué au chalumeau (non inflammable) ou même des nausées dans des cas extrêmes (environnement fermé).

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Produits d'étanchéité à base de bitume oxydé : élaborés à partir de bitume oxydé, avec ou sans additif de polymères, avec charge minérale de carbonate de calcium.

Produits d'étanchéité à base de bitume modifié avec polymères : à partir de bitume de distillation avec ajout de polymères élastomères SBS ou plastomères APP avec une charge minérale de carbonate de calcium.

Les membranes peuvent contenir des armatures en polyester et/ou de la fibre de verre, un film en polyéthylène / Polypropylène et ou en aluminium et des finitions minérales.

4. PREMIERS SECOURS

- **Contact avec les yeux** : Non applicable.
- **Contact avec la peau** : Non applicable.
- **Ingestion** : Non applicable.
- **Inhalation** : Si les symptômes mentionnés au point 2 sont constatés, déplacer la victime vers une zone ventilée.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- **Dangers particuliers d'incendie et d'explosion** : Produit non inflammable, sauf à des températures supérieures à 250°C (lorsqu'une inflammation par surchauffe se produit).
- **Moyens d'extinction appropriés** : Mousse, CO₂, poudre chimique, sable. *Non recommandés* : Jets d'eau.
- **Procédure et équipement de protection** : Utiliser un équipement de protection respiratoire et toujours se tenir avec le vent dans le dos. Maintenir les observateurs éloignés du lieu.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- **Précautions individuelles** : Non applicable.
- **Protection de l'environnement et méthodes de nettoyage** : Non applicable.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- **Manipulation** : Aucune.
- **Stockage** : Éviter le stockage près d'un feu pour éviter tout risque d'inflammation accidentelle.
- **Matériaux recommandés** : Non applicable.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- **Protection respiratoire** : Pendant l'application, éviter les zones peu ventilées.
- **Protection des mains** : Utiliser des gants résistants à la chaleur, de préférence avec manchettes pour couvrir l'avant-bras.
- **Protection des yeux** : Éviter le contact avec les yeux (si besoin, en utilisant des lunettes).
- **Protection de la peau** : Éviter tout contact du produit chaud avec la peau, de préférence en utilisant une tenue complète (manches longues et pantalons).

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	Solide à température ambiante
Couleur	Noir (Mélange de bitume) + couleur (finition : ardoise, sable, liège, aluminium, polyéthylène, imprimé ou non)
Odeur	Caractéristique
Masse volumique à 25°C	1,15 à 1,35
Hydrosolubilité	Insoluble
Point éclair	> 230°C
Solubilité	Soluble dans la plupart des solvants organiques

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- **Stabilité** : Produit stable dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation.
- **Matières à éviter** : Hydrocarbures.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- **Inhalation** : Aucun effet par inhalation à considérer.
- **Ingestion** : Aucune donnée sur l'effet après ingestion n'est disponible.
- **Contact avec la peau** : Aucune donnée disponible.
- **Contact avec les yeux** : Aucune donnée sur l'effet après contact n'est disponible.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- **Mobilité** : Insoluble dans l'eau.
- **Dégradabilité** : Produit non biodégradable.
- **Écotoxicité** : Toxicité pour les poissons, invertébrés aquatiques et algues : aucune donnée spécifique disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Le produit et ses emballages doivent être éliminés conformément à la législation locale. Le produit peut être considéré comme un déchet industriel banal, et par conséquent, en général, on autorise sa mise en décharge. Le code de la Liste Algérienne des Déchets (17.3.2) correspondant.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Précautions pendant le transport : Aucune.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classification, emballage et étiquetage de substances dangereuses : (Décret exécutif N° 03-452 du 07 Chaoual 1424 correspondant au 1er Décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport de matières dangereuses)

- **Classification :** Non applicable.
- **Étiquetage :** Non applicable.
- **Recommandations aux utilisateurs :** Toutes les dispositions nationales applicables doivent être respectées.

16. AUTRES INFORMATIONS

- **Sources d'informations :** Fiches de données de sécurité des matières premières utilisées pour la fabrication de la préparation ; Liste Algérienne des déchets (Décret exécutif N° 06-104 du 28 Février 2006) ; Bibliographie de la spécialité.
- **Destinataires :** Tous les applicateurs professionnels de systèmes d'étanchéité.

Remarques : Dans cette fiche, Sud Etanche transmet toutes les connaissances qu'elle est parvenue à recueillir jusqu'à sa date d'édition. Toute information complémentaire ou évolution de ces connaissances donnera lieu à la révision de ce document.

SARL SUD ETANCHE

Fabrication de Produits d'Étanchéité

Z.I N°6 Bouinan, Blida

Tel/Fax : 025 29 48 02

Le Gérant

DEROUICHE Abdelmadjid

