



**SUD ETANCHE**

Fabricant de solutions  
d'étanchéité

FICHE TECHNIQUE  
N°01/2-23

## EMULSIONS SURSTABILISÉES "FLINTKOTE"



35, Rue Abou Nouas, Hydra - Alger

Tél. : +213 (0) 23 47 44 72 - Tél./Fax : +213 (0) 23 47 44 79

Mob. : +213 (0) 770 53 14 41

contact@sudetanche.com - www.sudetanche.com



### Point de ventes

#### ALGER :

**Chéraga I :** Cité Amara 02 n°676, Lot 04, Chéraga - Alger  
Mob. : +213 (0) 770 11 99 75 / 0770 53 13 78

**Chéraga II :** Lotissement Aissat Idir, n°216, Section 03  
Mob. : +213 (0) 770 53 12 34 / 0770 53 14 09

**Birkhadem :** Lotissement Semmar, Birkhadem - Alger  
Mob. : +213 (0) 770 53 14 06 / 0770 53 13 06

#### TIPAZA : Koléa

Route de Koléa - Tipaza  
Mob. : +213 (0) 770 53 14 50 / 0770 53 13 80

#### BLIDA : Unité de production

Zone industrielle de Bouinan, Lot n° 16  
Tél./Fax : +213 (0) 25 29 48 02  
Mob. : +213 (0) 770 35 89 49 / 0770 80 98 60



## Présentation

Emulsion aqueuse surstabilisée de bitume, applicable à froid et destinée pour la protection des murs enterrés, fondations, béton et maçonnerie en contact avec des milieux agressifs.

Utilisée aussi pour l'imperméabilisation des bois immergés et comme primaire d'adhérence pour membranes d'étanchéités bitumineuses pour toitures terrasses et ouvrages d'arts.

## Composition

Bitume de distillation  $\geq 40\%$   
Bentonite  
Eau  
Surfactant  
Teneur en solide  $\geq 45\%$

## Caractéristiques

S'applique sur supports humides.  
Très bonne résistance à l'eau et aux solutions salines.  
Grand pouvoir couvrant.  
Couleur brun chocolat.

## Mise en œuvre

Applicable au balais brosse ou en pulvérisation par dilution à 30% d'eau sur toitures terrasses et à 10% pour les fondations et murs enterrés.

Le temps de séchage est tributaire des conditions climatiques, il faut compter en moyenne 12h par temps chaud et 24h par temps humide.

La consommation minimale est de 0.3 kg/m<sup>2</sup>, elle est plus importante pour les supports poreux.

Le nettoyage des outils à l'eau sur produit frais et au solvant sur produit sec.

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de particules non adhérentes.

Les points et les fissures doivent être traités au préalable.

## Précautions

Stocker à l'abri du soleil et du froid, 'risque de rupture d'émulsion'

Non toxique et sans danger pour l'utilisateur, toutefois, le port de gants de protection et de lunettes dans le cas d'application par pulvérisation sont nécessaires pour éviter toutes souillures.

La durée de vie du produit est de 01 an à compter de la date de fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert stocké au sec à l'abri du gel et de la chaleur.

